



The Spirit of Safety

The European Security Group



FireProfi Premium



Empfohlene Versicherungssummen:
privat bis € 65.000,- und gewerblich bis € 20.000,-

Zertifizierung:

Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
Feuerbeständigkeit: LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)
VSÖ Sicherheitsstufe EN 1 bei Modellen 50, 65 und 100

Sicherheitsmerkmale: Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch. Gesamtstärke Tür: 105 mm, Wandstärke: 77 mm, Rückwandstärke: 51 mm. Wand und Tür mit feuersicherem Beton ausgefüllt. 3-seitiger Verschluss, Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel. Relocker, Schloss bohrgeschützt. Serienmäßig mit DB-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel).

Bohrungen: 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm)
Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Lackierung: RAL7016 Anthrazit
Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

Sonderausstattung möglich (gegen Aufpreis):
Elektronikschloss ohne Revision (EN 1300 Klasse B)

Schlossvarianten:

	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A	Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision)



FireProfi100 Premium mit Elektronikschloss

Modell	Art. Nr. DB	Art. Nr. EL	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Durchgangslichte	Gewicht kg	Fachboden	Bolzenanzahl	Vol. Liter
FIREPROFI 50 PREMIUM*	T05005	T05006	490x480x460	330x330x300	330x332	101	1	8	32
FIREPROFI 65 PREMIUM*	T05007	T05008	670x480x460	510x330x300	510x332	131	1	8	49
FIREPROFI 100 PREMIUM*	T05009	T05010	980x545x460	820x400x300	820x397	191	1	9	93
FIREPROFI 140 PREMIUM*	T05011	T05012	1340x705x580	1140x525x385	1170x545	390	3	10	265
FIREPROFI 165 PREMIUM*	T05013	T05014	1655x705x580	1455x525x385	1487x545	490	4	11	337

*Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.

www.rottner-tresor.com

Updated: 07.10.2013