



EN 0
EN 1443-1

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:

€ 10.000,-
€ 40.000,-



-



shelter 26



shelter 40



shelter 65



shelter 85



shelter 160

- **Sicherheitsklasse EN0 nach EN1143-1**
- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Begrenzter Feuerschutz, Feuerfalz
- Türblatt aus 5 mm Stahl
- Türöffnungswinkel 90°
- 3-seitige Verriegelung mit Schließbolzen mit 25mm Ø
- Stabile Verschwindsscharniere
- Schloss bohrgeschützt
- Fachböden ordnertief (ab Modell 40)

- Modelle 26-40: Muschelgriff, verchromt (ca. 15 mm vorstehend)
- Modelle 65-85: Handhebelgriff, verchromt (ca. 60 mm vorstehend)
- 2 Buchsen für Verankerung im Boden vorbereitet
- Lackierung: Anthrazitgrau

Schlossvarianten:



DB Standardschloss EN 1300 Klasse A
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit Schlosschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl



Elektronikschloss EM2020 EN 1300 Klasse B
Notbestromung von außen möglich
Batteriebetrieb mit 9 Volt Blockbatterie, von innen einsetzbar

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe						
shelter 26	270	370	280	190	290	190	11	184x266	1	23	4	-
shelter 40	300	420	390	220	340	300	22	214x320	1	35	4	2
shelter 65	660	490	410	580	410	320	75	574x390	2	67	7	6
shelter 85	860	490	410	780	410	320	101	774x390	2	83	8	10
shelter 160	1600	850	600	1520	770	510	591	1514x750	3	252	9	36

* Durch den Drehgriff erhöht sich die Außentiefe bei den Modellen 26-40 um 15 mm
Durch den Handhebelgriff erhöht sich die Außentiefe bei den Modellen 65-100 um 60 mm
Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden