



S2
EN 14450

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



-
€ 5.000,-



-
-



tech evo WT 4



tech evo WT 5

- **Sicherheitsklasse S2 nach EN 14450**
- **kein zertifizierter Brandschutz**
- Tresor-Korpus einwandig aus Stahl
- Tresortür einwandig laser-geschnitten mit einem Türblatt aus 10 mm Stahl
- Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere
- Spezielle Türleisten für außergewöhnlichen Widerstand gegen Aufbruchversuche durch Vorschlaghammer
- Verriegelungsmechanismus geschützt durch Mangan-Stahlplatte gegen Bohren
- Vernickelte Stahldrehbolzen, Ø 18 mm. (Modell: WT4 Ø 22 mm)
- Verankerungszungen an der Rückwand gegen Herausreißversuche
- Nicht vorstehende Eingabeeinheit, versenkter Griff
- Herausnehmbarer, nicht höhenverstellbarer Fachboden (ab WT2)
- Hochbeständige Epoxid-Pulverbeschichtung
- Lackierung: grau

Schlossvarianten:



DB Standardschloss EVO

Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 8 asymmetrischen Lamellen, inkl. 2 Schlüssel, Schlüssel nur bei gesperrtem Schloss abziehbar



Elektronischschloss

zertifiziert nach EN 1300, Folientastatur, 4 LEDs, 4-10 stelliger Benutzercode
Elektronische und mechanische Notöffnung

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
tech evo WT 1	210	270	150	185	245	100	5	130x180	-	9,5	2	-
tech evo WT 2	210	270	200	185	245	150	7	130x180	1	10,5	2	-
tech evo WT 3B	210	340	150	185	315	100	6,5	140x250	1	12,5	2	-
tech evo WT 3	210	340	200	185	315	150	9	140x250	1	13	2	-
tech evo WT 4	270	390	200	245	365	150	14	195x300	1	18	4	-
tech evo WT 4L	270	390	240	245	365	190	18	195x300	1	19	4	-
tech evo WT 5	340	460	200	315	435	150	21	265x370	1	25	5	-
tech evo WT 5L	340	460	240	315	435	190	27	265x370	1	26	5	-
tech evo WT 5V	420	340	200	395	315	150	19	338x248	1	21	5	-

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden