



WL / WLO

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
(Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Ordner-Formate



Abb.:WLO 45

Notizen/Stempel:



Technik + Details

WL / WLO



Abb.: WLO 60




Musterplakette

Wandtresor WL / WLO

- Einbruchschutz:** Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)
- Feuerschutz:** Durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer gesichert. Ringsumlaufender Feuerfalz
- Bauart:** Tür doppelwandig, 65 mm stark. Türblatt 6 mm, Körperrahmen 6 mm, kräftige Verschwindbänder, glatte Front.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt; ab WL 30
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt; ab WL 30
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt; ab WL 30
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser); ab WL 30
- Innentresor H = 130 mm; ab WLO 60
- Zusätzlicher Fachboden ab WL 30
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen



WLO 100

WLO 80

WLO 60

WLO 45

WLO 30

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
WL 27	270	340	210	170	245	140	1	-	5	15
WL 30	300	460	280	200	365	210	1	-	15	22
WL 45	450	460	280	350	365	210	1	-	26	31
WLO 30	300	460	370	200	365	300	1	2	21	22
WLO 45	450	460	370	350	365	300	1	4	38	34
WLO 60	600	460	370	500	365	300	1	4	54	36
WLO 80	800	460	370	700	365	300	2	8	76	54
WLO 100	1000	460	370	900	365	300	2	8	98	66

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür kleiner als die Innenbreite (-35 mm).